

Fiche de spécifications		
<i>Processus : P7 – Redressement</i>	<i>Programme : R1</i>	<i>Niveau : Individu</i>
Sexe de l'individu : SEXE		
	<i>Date : 18/06/2019</i>	<i>Numéro de version : 6</i>

Rappels généraux

- Toute unité cohérente du champ a une modalité redressée identique à la modalité déclarée de la variable concernée. On procède à un redressement si l'unité appartient à une région d'incohérence.
- Lorsqu'on redresse une variable par hot-deck, la recherche du donneur s'effectue dans l'ensemble des unités du champ, cohérentes pour cette variable, en choisissant celui dont l'identifiant est le plus proche parmi les unités déjà traitées (proche au sens DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!! LOG_RANG pour une variable de niveau logement ; au sens DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!! LOG_RANG!!IND_RANG pour une variable de niveau individu).

Champ des individus

Le sexe a du sens pour tous les individus.

Définition

Les modalités du sexe déclaré (SEXE_X) et redressé (SEXE_R) sont identiques :

Sexe de l'individu (SEXE)	
Modalité	Signification
1	Masculin
2	Féminin

Règle de gestion et hypothèses de redressement

Pas de règle de gestion particulière.

Les redressements s'appuient sur l'hypothèse selon laquelle, en l'absence de déclaration, le sexe d'un individu vivant en communauté est probablement identique à celui de l'individu précédent ; hors communauté, il est probablement opposé à celui de l'individu précédent. À défaut, l'individu est probablement un homme.

Action d'imputation

Indicateur de redressement du sexe de l'individu (I_SEXE_R)	
Modalité	Signification
FC	Valeur non déclarée ou différente des modalités connues dans une communauté
FL	Valeur non déclarée ou différente des modalités connues dans un logt ordinaire, HMSA ou batelier
C	Valeur cohérente

- **1^{re} région d'incohérence (I_SEXE_R=FC)**
SEXE_R ← hot-deck parmi les donneurs potentiels
En cas d'absence de donneur, l'individu est masculin (SEXE_R ← 1).

➤ **2^e région d'incohérence (I_SEXE_R=FL)**

SEXE_R ← *opp*(SEXE_X) du donneur sélectionné par hot-deck (ici on n'exclut pas les individus où SEXE_R a été redressé)

En cas d'absence de donneur, on impute par masculin (SEXE_R ← 1).

NB : la fonction *opp*(SEXE_X) renvoie 1 si SEXE_X=2 et renvoie 2 si SEXE_X=1.

Rappel de modalités

Catégorie condensée de l'individu (CPOPC)	
Modalité	Signification
0	Individu recensé dans un logement ordinaire
1	Individu vivant en communauté
2	Individu recensé dans une habitation mobile, sans-abri, marinier